

SAFE — Ståldörr

MODELL: SAFE F12

INBROTTSSKYDD: RC2

BRANDKLASS: Ej brandklassad

BRANDGASTÄTHET: Ej klassad

LJUDREDUKTION: Rw 38 dB

DÖRRBLAD

60 mm tjock överfalsad sandwichkonstruktion bestående av en isolerande kärna av EPS, med ett in- och utvändigt ytskikt i form av galvaniserad pulverlackerad stålplåt.

Levereras färdigmålad i valfri standardkulör. Kan mot beställning erhållas i valfri kulör. Även med möjlighet till olika kulör in- och utvändigt dörrblad.

KARM

Som standard levereras dörren med karm typ B. Karm med integrerade fasta foder på gångjärns-sidan, färdigmålad i valfri standardkulör. Kan mot beställning erhållas i valfri kulör. Även med olika kulör in- och utvändigt karm.

Karmalternativ finns mot beställning.

Typ C: Helt utan foder.

TRÖSKEL

Dörren levereras som standard med fasad anslagströskel i stål, färdigmålad i standardkulör. Kan mot beställning erhållas i valfri kulör.

Flera tröskelalternativ finns mot beställning;

- Fasad anslagströskel i ek.
- Tröskelplatta i rostfritt stål.

STANDARDBESLAG

Låshus, hakregellås.

Låsplacering A= 60 mm, B= 30 mm.

TILLVAL

Trycke, cylinderbehör, glasöppning, sparkskydd, dörrstängare, ellåsning, magnetkontakt m.m.



SAFE — Ståldörr

Modern stilren dörr som passar utmärkt i de flesta miljöer.

SORTIMENT

Enkeldörr

Beteckning	Karmyttermått
9x21	880x2089
10x21	980x2089
11x21	1080x2089
12x21	1180x2089

Måttanvisningar **SAFE** – Ståldörr

