

# SAFE — Ståldörr

---

**MODELL:** SAFE S13**INBROTTSSKYDD:** RC3 enl. SS-EN 1627**BRANDKLASS:** Ej brandklassad**BRANDGASTÄTHET:** Ej klassad**LJUDREDUKTION:** Rw 38 dB

---

## DÖRRBLAD

60 mm tjock överfalsad sandwichkonstruktion bestående av en isolerande kärna av EPS, med ett in- och utvändigt ytskikt i form av galvaniserad pulverlackerad stålplåt.

Levereras färdigmålad i valfri standardkulör. Kan mot beställning erhållas i valfri kulör. Även med möjlighet till olika kulör in- och utvändigt dörrblad.

## KARM

Som standard levereras dörren med karm typ B. Karm med integrerade fasta foder på gångjärns-sidan, färdigmålad i valfri standardkulör. Kan mot beställning erhållas i valfri kulör. Även med olika kulör in- och utvändigt karm.

Karmalternativ finns mot beställning.

Typ C: Helt utan foder.

## TRÖSKEL

Dörren levereras som standard med fasad anslagströskel i stål, färdigmålad i standardkulör. Kan mot beställning erhållas i valfri kulör.

Flera tröskelalternativ finns mot beställning;

- Fasad anslagströskel i ek.
- Tröskelplatta i rostfritt stål.

## STANDARDBESLAG

Låshus ASSA 510, hakregellås. Obs! RC3 kräver rund dubbelcylinder enl. SS 3522 klass 3 eller oval cylinder med godkänt behör.

Låsplacering A= 60 mm, B= 30 mm.

## TILLVAL

Trycke, cylinderbehör, glasöppning, sparkskydd, dörrstängare, ellåsning, magnetkontakt m.m.



## SAFE — Ståldörr

Modern stilren dörr som passar utmärkt i de flesta miljöer.

## SORTIMENT

### Enkeldörr

Beteckning	Karmyttermått
9x21	880x2089
10x21	980x2089
11x21	1080x2089
12x21	1180x2089

# Måttanvisningar **SAFE** – Ståldörr

