

KP STÅLDÖRRAR

TILLVAL

● Standard ✓ Möjligt tillval — Ej möjligt tillval

		KP FÖRRÅDSDÖRR	KP SÄKERHETSDÖRR	KP BRANDDÖRR
KARMTYP	B, foderbildande utsida	●	●	●
	C, ej foderbildande	✓	✓	✓
TRÖSKEL	Fasad Anslagströskel stål	●	●	●
	Fasad Ek-tröskel *	✓	✓	✓ (30 min)
	Tröskelplatta i RF stål	✓	✓	—

* Fasad Ek-tröskel är avsedd för inomhusbruk

GLASÖPPNING	Cirkulär diam 350 mm	✓	✓	✓ *
	Rektangulär 520x640 mm	✓	✓	—

* Brandglas och RF rutram finns att beställa, utförande ej testat och godkänt.

DÖRRÖGA		✓	✓	✓
----------------	--	---	---	---

LÅSHUS	ASSA 310-50	✓	—	●
	ASSA 410-50	●	✓	✓
	ASSA 510-50	—	●	✓

Dörrar går att bestycka med andra låshus än ovan. Det som anges är standard och vad som är testat för att uppfylla skyddsklasser. Dörrar går att få med daglås och extralås. KP Säkerhetsdörr och KP Branddörr uppfyller RC2 med 410-50 och RC3 med 510-50.

MOTORLÅS	ASSA 840C-50	✓	✓	✓
	ASSA 841C-50	✓	✓	✓

KP Säkerhetsdörr och KP Branddörr uppfyller RC2 med 840C-50 och 841C-50.

ELTRYCKESLÅS	ASSA-Abloy EL580-50	✓	—	—
	STEP I 10	—	✓	✓

* För RC3 krävs godkänt extralås ex 511-50 om dörr utförs med el-lås som daglås. Andra modeller av eltryckeslås hanteras vid förfrågan, ovan är standard och vad som finns testat.

KP STÅLDÖRRAR TILLVAL

● Standard ✓ Möjligt tillval — Ej möjligt tillval

KP FÖRRÅDSDÖRR

KP SÄKERHETSDÖRR

KP BRANDDÖRR

EL-SLUTBLECK	Step 40	✓	✓ *	—
---------------------	---------	---	-----	---

* För RC3 krävs godkänt extralås ex 511-50 om dörr utförs med el-slutbleck till daglås.

TRYCKE	ASSA 6640 NI	✓	✓	✓
---------------	--------------	---	---	---

Dörrar går att bestycka med andra trycken och ytbehandlingar. Det som anges är det standardtrycke som ingår vid beställning om ej annat anges.

DÖRRSTÄNGARE	Dorma TS83	✓	✓	✓
	Dorma TS93	✓	✓	—
	ASSA DC300	✓	✓	✓
	ASSA DC500	✓	✓	✓
	ASSA DC700	✓	✓	—

ASSA DC300 ingår som standard vid beställning av dörrstängare om annan modell ej anges.

SPARKPLÅT	RF, h 250 mm. In och utsida	✓	✓	✓
------------------	-----------------------------	---	---	---

Specialhöjder på sparkplåt kan erbjudas, h = 250 mm är standard vid beställning om ej annat anges. Branddörrar kan ej utföras med högre sparkplåt än 250 mm.

KARMÖVERFÖRNING	KPAB Standard	✓	✓	✓
------------------------	---------------	---	---	---

MAGNETKONTAKT	Standardmodell saknas	✓	✓	—
----------------------	-----------------------	---	---	---

Våra dörrar kan förberedas med urtag för eller bestyckas med magnetkontakter. Storlek på magnetkontakt behöver säkerställas att de passar i karm/dörrblad.

NÖDBEHÖR	ASSA 179A NI (Låshus 710-50)	✓	✓	✓
	ASSA 179B NI (Låshus 711-50)	✓	✓	✓

Dörrar går att bestycka med andra nödbehör och ytbehandlingar. Det som anges är den standard som levereras vid beställning om annat ej anges.

Nödlås 710-50 alt 711-50 innebär att säkerhetsklassning faller. Godkänt extralås krävs om dörr behöver uppfylla skyddsklass.

PANIKREGEL	ASSA 1125	✓	✓	✓
MONTAGESKRUV	För stål, M92 7,0x45	✓	✓	✓
	För trä/betong 6,9x45	✓	✓	✓
	För trä/betong 6,9x90	✓	✓	✓
	För trä/betong 6,9x130	✓	✓	✓

Vid beställning av montageskruv ingår som standard variant för stål 7,0x45 om ej annat anges.