

Inbrottskydd: RC2, RC3 **Brandklass:** Ej brandklassad

Ljudreduktion: Rw 38 dB **U-värde:** Från 1,7 W/(M²K)

KP Säkerhetsdörrar – Det säkraste valet

Moderna och stilrena dörrar som passar utmärkt i de flesta miljöer med krav på skalskydd.



DÖRRBLAD

60 mm tjock överfalsad sandwichkonstruktion bestående av en isolerande kärna av EPS, med ett in- och utvändigt ytskikt i form av galvaniserad pulverlackerad stålplåt.

Levereras färdigmålad i valfri standardkulör. Kan mot beställning erhållas i valfri kulör. Även med möjlighet till olika kulör på in- och utvändigt dörrblad.

KARM

Som standard levereras dörren med karm typ B. Karm med integrerade fasta foder på gångjärnssidan, färdigmålad i valfri standardkulör. Kan mot beställning erhållas i valfri kulör. Även med olika kulör in- och utsida karm.

Flera karmalternativ finns mot beställning:

Typ A: Foderbildande på båda sidor.

Typ C: Helt utan foder.

ENKELDÖRR

Beteckning	Karmyttermått	Fritt passagemått (F) 90 °	Vikt
9x21	880x2089	757 mm	ca 65kg
10x21	980x2089	857 mm	ca 68kg
11x21	1080x2089	957 mm	ca 72kg
12x21	1180x2089	1057 mm	ca 77kg

Karmyttermått ovan avser B-karm. C-karm är 10 mm större i bredd och 4 mm högre.

TRÖSKEL

Dörren levereras som standard med fasad anslagströskel i stål, färdigmålad i grå RAL 7045. Kan mot beställning erhållas i valfri kulör. Flera tröskelalternativ finns mot beställning:

- Fasad anslagströskel i ek. (Avsedd för inomhusbruk)
- Tröskelplatta i rostfritt stål.

STANDARDBESLAG

Låshus, hakregellås.
Låsplacering A= 60 mm, B= 30 mm.

TILLVAL

Trycke, cylinderbehör, rund glasöppning, sparkskydd, dörrstängare, ellåsning, magnetkontakt m.m.