

**Inbrottskydd:** RC2, RC3      **Brandklass:** EI<sub>2</sub>15 EW30, EI<sub>2</sub>15 EW60

**Ljudreduktion:** Rw 38 dB      **Brandgästäthet:** Sa, S<sub>200</sub>

**U-värde:** Från 1,7 W/(M<sup>2</sup>K)

**KP Branddörrar** uppfyller kraven för brandmotstånd upp till EI60 enligt BBR 5:2311, med en stilren design likt våra övriga ståldörrar.



### DÖRRBLAD

60 mm tjock överfalsad sandwichkonstruktion bestående av en isolerande kärna av stenull, med ett in- och utvändigt ytskikt i form av galvaniserad pulverlackerad stålplåt. Levereras färdigmålad i valfri standardkulör. Kan mot beställning erhållas i valfri kulör. Även med möjlighet till olika kulör på in- och utvändigt dörrblad.

### KARM

Som standard levereras dörren med karm typ B. Karm med integrerade fasta foder på gångjärns-sidan, färdigmålad i valfri standardkulör. Kan mot beställning erhållas i valfri kulör. Även med olika kulör in- och utvändigt karm. Flera karmalternativ finns mot beställning:

**Typ A:** Foderbildande på båda sidor.

**Typ C:** Helt utan foder.

### ENKELDÖRR

Beteckning	Karmyttermått	Fritt passagemått (F) 90 °	Vikt
9x21	880x2089	757 mm	ca 78kg
10x21	980x2089	857 mm	ca 82kg
11x21	1080x2089	957 mm	ca 87kg
12x21	1180x2089	1057 mm	ca 94kg

Karmyttermått ovan avser B-karm. C-karm är 10 mm större i bredd och 4 mm högre.

### TRÖSKEL

Dörren levereras som standard med fasad anslagströskel i stål, färdigmålad i grå RAL 7045. Kan mot beställning erhållas i valfri kulör. Flera tröskelalternativ finns mot beställning:

- Fasad anslagströskel i ek. (Avsedd för inomhusbruk)

### STANDARDBeslag

Låshus, hakregellås.

Låsplacering A= 60 mm, B= 30 mm.

### TILLVAL

Trycke, cylinderbehör, rund glasöppning, sparkskydd, dörrstängare, ellåsning, magnetkontakt m.m.