

**Inbrottskydd:** Ej klassad      **Brandklass:** Ej brandklassad

**Ljudreduktion:** Rw 38 dB      **U-värde:** Från 1,7 W/(M<sup>2</sup>K)

### DÖRRBLAD

60 mm tjock överfalsad sandwichkonstruktion bestående av en isolerande kärna av EPS, med ett in- och utvändigt ytskikt i form av galvaniserad pulverlackerad stålplåt. Levereras färdigmålad i valfri standardkulör. Kan mot beställning erhållas i valfri kulör. Även med möjlighet till olika kulör på in- och utvändigt dörrblad.

### KARM

Som standard levereras dörren med karm typ B. Karm med integrerade fasta foder på gångjärnssidan, färdigmålad i valfri standardkulör. Kan mot beställning erhållas i valfri kulör. Även med olika kulör in- och utsida karm.

Flera karmalternativ finns mot beställning: **Typ A:** Foderbildande på båda sidor. **Typ C:** Helt utan foder.

### ENKELDÖRR

Beteckning	Karmyttermått	Fritt passagemått (F) 90 °	Vikt
9x21	880x2089	757 mm	ca 65 kg
10x21	980x2089	857 mm	ca 68 kg
11x21	1080x2089	957 mm	ca 72 kg
12x21	1180x2089	1057 mm	ca 77 kg
13x21	1280x2089	1157 mm	ca 82 kg

### PARDÖRR

Beteckning	Karmyttermått	Fritt passagemått (F) 90 °	Vikt
15x21	1480x2089	1306 mm	ca 110kg
18x21	1780x2089	1607 mm	ca 125kg

Karmyttermått ovan avser B-karm. C-karm är 10 mm bredare och 4 mm högre.

### TRÖSKEL

Dörren levereras som standard med fasad anslagströskel i stål, färdigmålad i grå RAL 7045. Kan mot beställning erhållas i valfri kulör. Flera tröskelalternativ finns mot beställning:

- Fasad anslagströskel i ek. (Avsedd för inomhusbruk)
- Tröskelplatta i rostfritt stål.

### STANDARDBESLAG

Låshus, hakregellås.  
Låsplacering A= 60 mm, B= 30 mm.

### TILLVAL

Trycke, cylinderbehör, glasöppningar, sparkskydd, dörrstängare, ellåsning, magnetkontakt m.m.