

**Inbrottskydd:** RC2, RC3      **Brandklass:** EI<sub>2</sub>15 EW30, EI<sub>2</sub>15 EW60

**Ljudreduktion:** Rw 38 dB      **Brandgästäthet:** Sa, S<sub>200</sub>

**U-värde:** Från 1,7 W/(M<sup>2</sup>K)

**KP Branddörrar** uppfyller kraven för brandmotstånd upp till EI60 enligt BBR 5:2311, med en stilren design likt våra övriga ståldörrar.



### DÖRRBLAD

60 mm tjock överfalsad sandwichkonstruktion bestående av en isolerande kärna av stenull, med ett in- och utvändigt ytskikt i form av galvaniserad pulverlackerad stålplåt. Levereras färdigmålad i valfri standardkulör. Kan mot beställning erhållas i valfri kulör. Även med möjlighet till olika kulör på in- och utvändigt dörrblad.

### KARM

Som standard levereras dörren med karm typ B. Karm med integrerade fasta foder på gångjärns-sidan, färdigmålad i valfri standardkulör. Kan mot beställning erhållas i valfri kulör. Även med olika kulör in- och utvändigt karm. Flera karmalternativ finns mot beställning:

**Typ A:** Foderbildande på båda sidor.

**Typ C:** Helt utan foder.

### ENKELDÖRR

| Beteckning | Karmyttermått | Fritt passagemått | Vikt     |
|------------|---------------|-------------------|----------|
| KP B 9x21  | 880 x 2089    | 757 mm            | ca 78 kg |
| KP B 10x21 | 980 x 2089    | 857 mm            | ca 82 kg |
| KP B 11x21 | 1080 x 2089   | 957 mm            | ca 87 kg |
| KP B 12x21 | 1180 x 2089   | 1057 mm           | ca 94 kg |

*Fritt passagemått avser när dörrblad står uppställt 90 grader. Karmyttermått avser B-karm. C-karm är 10 mm bredare och 4 mm högre.*

### TRÖSKEL

Dörren levereras som standard med fasad anslagströskel i stål, färdigmålad i grå RAL 7045. Kan mot beställning erhållas i valfri kulör. Flera tröskelalternativ finns mot beställning:

- Fasad anslagströskel i ek. (Avsedd för inomhusbruk)

### STANDARDBESLAG

Låshus, hakregellås.

Låsplacering A= 60 mm, B= 30 mm.

### TILLVAL

Trycke, cylinderbehör, rund glasöppning, sparkskydd, dörrstängare, ellåsning, magnetkontakt m.m.