

Inbrottskydd: Ej klassad

Brandklass: Ej brandklassad

Ljudreduktion: Rw 38 dB

U-värde: Från 1,7 W/(M²K)

DÖRRBLAD

60 mm tjock överfalsad sandwichkonstruktion bestående av en isolerande kärna av EPS, med ett in- och utvändigt ytskikt i form av galvaniserad pulverlackerad stålplåt. Levereras färdigmålad i valfri standardkulör. Kan mot beställning erhållas i valfri kulör. Även med möjlighet till olika kulör på in- och utvändigt dörrblad.

KARM

Som standard levereras dörren med karm typ B. Karm med integrerade fasta foder på gångjärnssidan, färdigmålad i valfri standardkulör. Kan mot beställning erhållas i valfri kulör. Även med olika kulör in- och utsida karm.

Flera karmalternativ finns mot beställning: **Typ A:** Foderbildande på båda sidor. **Typ C:** Helt utan foder.

ENKELDÖRR

Beteckning	Karmyttermått	Fritt passagemått	Vikt
KP F 9x21	880 x 2089	757 mm	ca 65 kg
KP F 10x21	980 x 2089	857 mm	ca 68 kg
KP F 11x21	1080 x 2089	957 mm	ca 72 kg
KP F 12x21	1180 x 2089	1057 mm	ca 77 kg
KP F 13x21	1280 x 2089	1157 mm	ca 82 kg

Fritt passagemått avser när dörrblad står uppställt 90 grader.

PARDÖRR

Beteckning	Karmyttermått	Fritt passagemått	Dörrbladsindelning	Vikt
KP F 14x21	1380 x 2089	1206 mm	9M + 5M	ca 105 kg
KP F 15x21	1480 x 2089	1306 mm	10M + 5M	ca 110 kg
KP F 16x21	1580 x 2089	1406 mm	11M + 5M	ca 115 kg
KP F 17x21	1680 x 2089	1506 mm	12M + 5M	ca 120 kg
KP F 18x21	1780 x 2089	1606 mm	9M + 9M	ca 125 kg
KP F 19x21	1880 x 2089	1706 mm	10M + 9M	ca 130 kg
KP F 20x21	1980 x 2089	1806 mm	11M + 9M	ca 135 kg

Fritt passagemått avser när båda dörrbladen står uppställda 90 grader.

Karmyttermått ovan avser B-karm. C-karm är 10 mm bredare och 4 mm högre.



KP FÖRRÅDSDÖRRAR

PRODUKTBLAD

Till vår KP Förrådsdörr kan du göra flera tillval. Ett populärt tillval är en glasöppning, som kan fås både i en rund eller rektangulär form. Ett annat exempel på tillval är sparkplåt nertill på dörrbladet i rostfritt stål, denna ger dörrbladet lite extra skydd mot tufft slitage.

KP Förrådsdörr är CE-godkänd och försedd med hakregellås.

TRÖSKEL

Dörren levereras som standard med fasad anslagströskel i stål, färdigmålad i grå RAL 7045. Kan mot beställning erhållas i valfri kulör. Flera tröskelalternativ finns mot beställning:

- Fasad anslagströskel i ek. (Avsedd för inomhusbruk)
- Tröskelplatta i rostfritt stål.
- Tröskellöst utförande

STANDARDBESLAG

Låshus, hakregellås.

Låsplacering A= 60 mm, B= 30 mm.

TILLVAL

Trycke, cylinderbehör, glasöppningar, sparkskydd, dörrstängare, ellåsning, magnetkontakt m.m.